



CATÁLOGO INDUSTRIAL

MÁS INFORMACIÓN

Ave. Las Américas 20-79 zona 14

Ciudad de Guatemala

☎ 2425-9191 📞 5020-0020

www.generalsafety.com.gt

TRABAJA SEGURO
EN TODO MOMENTO



SAFETY #1

Bullard
SAFETY. SINCE 1898.™

martor

TOMÁS BODERO GROUP
MEMBER OF CERVA GROUP

MOLDEX
Ideas that wear well.

Bradley CORPORATION

Libus

rotek

BLUEWATER
EST 1969

Bee work.

HAWK

ALTO

RKI
INSTRUMENTS

rothoblaas

Climax

Master Lock SAFETY SERIES

BERRENDO

SpillTech
Smart Spill Solutions

VALEO

DELTA PLUS
Your safety at work

Ansell

NORTH AMERICAN FIRE HOSE CORPORATION

EAGLE

PÁGINA WEB



EXPERTOS
EN SEGURIDAD
INDUSTRIAL

493B



Bloqueador de Cierre Firme para Interruptor

- Montaje seguro y simple para un bloqueo seguro.
- Cierra firme simplemente girando con los dedos y cerrando manija.
- El bloqueador de interruptor ofrece una fuerza de agarre óptima.
- El diseño de patente pendiente se acomoda a una amplia gama de diseños de interruptores
- Dispositivo compacto fácil de llevar y de almacenar.
- Acepta todos los candados de seguridad Master y todas las diámetros de pinzas de seguridad.

491B



493B Bloqueador de Interruptor Sencillo
491B Bloqueador de Interruptor Doble

S2393



S2391



Bloqueador para Interruptor ISO/DIN

- Montaje seguro y simple para un bloqueo seguro.
- Cierra simplemente insertando las clavijas y cerrando manija.
- Acepta todos los candados de seguridad Master y todas las diámetros de pinzas de seguridad.
- S2390 Bloqueador de Interruptor ISO/DIN <11mm
- S2391 Bloqueador de Interruptor ISO/DIN >11mm
- S2392 Bloqueador de Interruptor ISO/DIN <12.7mm
- S2393 Bloqueador de Interruptor ISO/DIN con ajuste de tornillo
- S2394 Bloqueador de Interruptor ISO/DIN ajustable sin herramientas

S2390



S2392



S2394



Bloqueador de Interruptor de Pared 496B

- Bloqueo universal de interruptores de pared decorativos y conmutadores.
- El diseño con patente en trámite asegura que el interruptor quede bloqueado en encendido o apagado.
- Se abren las bisagras para operar normalmente el interruptor sin obstrucciones.
- Incluye viñeta en español.



Bloqueador de Flipón Extra Grande S3823

El tornillo de muletilla de acero inoxidable y la hoja curvada permiten un agarre firme del asa del flipón de forma que el dispositivo se sujete con seguridad. El taco plegable permite un bloqueo del interruptor mejorado en caso de necesidad.



Saco De Bloqueo Para Enchufes y Mando De Gran Tamaño

- Bloqueo de manera efectiva conectores eléctricos y mandos grandes de tamaño irregular.
- Cincho ajustable ofrece una amplia aplicación
- Tubo de PVC para bloquear acceso a los botones de mando.
- Admite 6 candados
- 453L 6-1/4" de diámetro por 17" de alto (15.8 cm x 43.1 cm).
- 453XL 10" de diámetro por 26" de alto (25.4 cm x 66 cm).



Bloqueo con cable ajustable S806

- Ajustable a cualquier medida/diámetro para regularse siempre con seguridad.
- Ideal para paneles de circuitos múltiples y bloqueos de válvulas de compuerta lado a lado.
- Aldaba de seguridad integrada y cable facilita su uso
- Cable de acero de 5/32" con revestimiento de vinilo 6 pies de largo.
- El cuerpo dieléctrico termoplástico soporta agentes químicos y rinde en condiciones extremas.
- Capacidad de hasta 4 candados o pinzas.
- Incluye etiquetas de seguridad reutilizables en español, inglés.



Bloqueo para válvulas de bola 468L

- Diseño innovador pendiente de Patentar que elimina el riesgo de reactivar la válvula por el movimiento de la manija.
- Bloquea quitando y almacena la manija y cubriendo el vástago de la válvula para asegurar el cierre.
- Ajuste universal bloquea todas las válvulas a partir de la 3/8" hasta 4".
- Fácil de utilizar simples de aplicarse con un mecanismo intuitivo de correa que envuelve y se fija.
- Ligero, el dispositivo es flexible se lleva fácilmente al trabajo y se dobla para su almacenaje.
- Incluye etiquetas escribirle en inglés y españoles.
- Construido de tela resistente PVC poliéster y plástico HDPE.
- Se desempeña con eficacia para soportar ambientes corrosivos y funciona en las condiciones extremas (gama de temperaturas -40F a 250F).

S3081



Bloqueadores para válvulas de bola montado sobre la palanca

- Se sujetan firmemente en el tope de la manija para prevenir el movimiento de la manija.
- Trabaja sobre tuberías aisladas y en cuartos cercanos.
- Construcción de acero y aluminio durable; desafía ambientes corrosivos y temperaturas de hasta 1,000°F. Trabajos con todos los candados Master Lock y American Lock de seguridad y las pinzas.
- Ligero y compacto para llevar y el fácil almacenaje.
- S3081 Bloqueador de Válvula ajustable de 1/2" a 2"
- S3476 Bloqueador de Válvula sobre la palanca 1/4" a 1".
- S3477 Bloqueador de Válvula sobre la palanca 1-1/4" a 3".

S3476



S3477



Master Lock



Bloqueos para Enchufes Eléctricos

- Cubre el enchufe eléctrico – 120V, 220V, 550V, enchufes sobredimensionados y controles.
- Sistema giratorio para cubrir el enchufe.
- La cubierta y las bases transparentes permiten ver las placas de identificación y las etiquetas.
- Cuerpo dieléctrico termoplástico soporta agentes químicos; rinden en condiciones extremas (-46° C a 177° C).
- 487 Bloqueador de enchufes de hasta 2-1/4" de diámetro por 2-1/4" con cable hasta 3/4" (La mayoría de los enchufes de 110 y 220 voltios).
- 488 Bloqueador de enchufes de hasta 3" de diámetro por 6" con cordón hasta 3/4" (La mayoría de los enchufes de 220 y 550 voltios).



Bloqueos Para Botoneras Desmontable

- Impide el acceso al interruptor o control
- La cubierta y las bases transparentes permiten ver las placas de identificación y las etiquetas
- Para botones hasta 50mm de diámetro y 45mm de alto
- Para interruptores de 30.5mm de diámetro y de 22.5mm
- S2151 Bloqueador para botoneras Desmontable
- S2152AST Bases para bloqueador S2151 (12unidades)
- S2154 Bases con pegamento para bloqueador S2151 (unidad)



Bloqueos giratorios para válvula de Compuerta

- Rodea la manija operativa de la válvula aun en espacios de difícil acceso para proteger contra la apertura accidental de la válvula
- Su diseño exclusivo ahorra espacio de almacenamiento.
- Hasta 4 trabajadores pueden aplicar sus candados personales de seguridad.
- Completo con etiquetas de seguridad reutilizables en español, inglés que pueden escribirse encima. Se borran para el trabajo siguiente:
- Los cuerpos dieléctricos termoplásticos soportan agentes químicos; rinden eficazmente en condiciones extremas [-46° C a 177° C].
- 480 Bloqueo para válvula con manija de 1-2 1/2".
- 481 Bloqueo para válvula con manija de 2-5".
- 482 Bloqueo para válvula con manija de 4-6 1/2".
- 483 Bloqueo para válvula con manija de 6-10".



Herraje de Metal para Bloqueo S3900

- Evita que el conector neumático se conecte a una fuente de aire presurizado
- Puede bloquear hasta 6 dispositivos neumáticos
- Se adapta a conexiones de 1/4 pulg., 5/16 pulg., 3/8 pulg., 7/16 pulg., 1/2 pulg., 9/16 pulg., 5/8 pulg., 13/16 pulg.
- Mide 1-3/8 pulgadas de ancho x 7-3/4 pulgadas de alto, 1/8 pulgadas de espesor (33 mm x 185 mm x 3,2 mm) 64



Bloqueador ajustable para válvulas de mariposa S3920

- Bloquee la válvula en cuestión de segundos al alimentar el dispositivo del cable de bloqueo S806 a través del ojal deseado y alrededor del cuello de la válvula
- Material termoplástico duradero y de peso ligero, resistente a las sustancias químicas y funciona con eficacia en ambientes extremos
- Las flechas direccionales de aplicación permiten una fácil instalación y minimizan el error del usuario
- El remache de acero inoxidable permite al dispositivo abrir y cerrar el pivote suavemente para asegurar un ajuste
- NOTA:** El cable S806 se compra por separado



Pinzas para bloqueo de seguridad

- Bloqueo hasta para 6 trabajadores en cada punto de bloqueo.
- Mantiene el equipo sin energía e inoperante durante el mantenimiento.
- El control no puede encenderse hasta que se quite el candado del último trabajador.
- Se ofrecen varios estilos para adaptarse a la mayoría de las necesidades;
- 427 Pinza de aluminio roja con identificación; 5 candados.
- 420 Pinza de acero; para 6 candados argolla de 1".
- 417 Pinza de aluminio a prueba de chispas; para 6 candados argolla de 1 1/2".
- LOHAASP15 Pinza de hierro SAFETY#1 a prueba de chispas; para 6 candados argolla de 1 1/2".
- 428 Pinza de nylon resistente a chispas; capacidad para 6 candados argolla de 1" x 2 1/2".
- LOPHASP Pinza de plástico SAFETY#1 resistente a chispas; capacidad para 6 candados argolla de 1" x 2 1/2".

417
420



427 428



Porta candado de 4mm S430

- Fabricado con Gancho de acero cromado de 4 mm de diámetro.
- Cuerpo de plástico Xenoy.
- El cuerpo tiene capacidad para colocar dos candados con diámetro de 7 mm. Ideal para emplearse con candados serie 410.
- Ideal para interruptores que se encuentran dentro de CMS con orificios reducidos de 4.5 mm a 5.5 mm.



Caja Grupal para bloqueo

- Los dispositivos de almacenamiento reciben las llaves para bloquear eficazmente equipos grandes
- La función exclusiva de Latch Tight™ asegura que las llaves no queden accesibles hasta que se quite el último candado.
- Cada empleado autorizado coloca un candado personal de seguridad en la caja, quitándolo solamente al terminar su trabajo.
- **503RED Caja de aplicación doble** – montaje en la pared o portátil. Sirve hasta para 14 candados.
- **498A Caja portátil.** Sirve hasta para 12 candados.
- **LOPGB Caja portátil SAFETY#1** Sirve hasta para 12 candados.



498A



Candado de bloqueo 410 ORJ

- Cuerpo Termoplástico de 1-1/2" (3.8cm) de ancho y 1-3/4" (4.4cm) de alto, arco con espacio de 1-1/2" (3.8cm)
- Diseñado exclusivamente para aplicaciones de bloqueo/identificación
- Estructura de Termoplástico duradera, liviana, no conductora
- Cumple con normativa OSHA "un empleado, un candado, una llave"
- La retención de la llave garantiza que el candado no quede abierto
- Cilindro de 6 pasadores con llaves diferentes



Candado de bloqueo dieléctrico MasterLocks y Safety#1

- Arco de plástico ayuda a prevenir la electrocución y el arco eléctrico, también evita el paso de la corriente eléctrica del arco a la llave
- Todos los componentes son antiestáticos y antimagnéticos: plástico, cobre, latón
- Cuerpo Termoplástico de 1-1/2" (3.8cm) de ancho y 1-3/4" (4.4cm) de alto, arco de plástico con espacio de 1-1/2" (3.8cm)
- Diseñado exclusivamente para aplicaciones de bloqueo/identificación
- Estructura de Termoplástico duradera, liviana, no conductora
- Cumple con normativa OSHA "un empleado, un candado, una llave"
- La retención de la llave garantiza que el candado no quede abierto
- Cilindro de 6 pasadores con llaves diferentes



Candado de bloqueo

- El arco de 3/16" (4.76 mm) de diámetro tiene más aplicaciones
- El arco de acero inoxidable 316 de calidad marina ofrece una resistencia superior a la corrosión
- Cuerpo Termoplástico de 1-3/8" (35mm) de ancho y 1-7/8" (48mm) de alto, con arco de 1-1/2" (38mm)
- Cumple con normativa OSHA "un empleado, un candado, una llave"
- Retención de la llave: garantiza que el candado no se deje accidentalmente abierto
- Resistente a químicos, temperaturas extremas y a rayos UV
- Incluye etiquetas con inscripción "Peligro" y "Propiedad de";
- Cilindro de 6 pasadores con llaves diferentes



COVERS - Cubierta de protección para candados

- Protección sobre el arco y la ranura para la llave que ayuda a evitar que entre polvo y suciedad en ambientes extremos
- Robusto TPE (elastómero termoplástico) resistente a la intemperie



S30COVERS Cubiertas para candado S31
400COVERS Cubiertas para candado 410 y 406

Etiqueta de bloqueo

- Impresa en vinil flexible resistente. Ideal para identificar a cada persona en la línea, en Inglés / Español
- Ojal en el orificio para darle mayor resistencia.
- Medida estándar.
- Impresa a ambos lados.
- Combinación de colores blanco, rojo y negro.
- Campo para escribir los datos del usuario con plumón.
- Incluye correa plástica para sujetarla.



Estaciones de candados

Estaciones fijas para el almacenamiento de candados fabricada en policarbonato, con cubierta traslúcida para proteger el contenido y ayuda a evitar la pérdida de los equipos

Estación de bloqueo para 20 candados con tapadera (no incluye candados ni accesorios) medida 22 x 22 x 1.75 pulgadas

MasterLocks 1484BES

Safety#1 LOST20

Estación de bloqueo para 10 candados con tapadera (no incluye candados ni accesorios) medida 15 1/2 x 22 x 1.75 pulgadas

MasterLocks 1483BES

Safety#1 LOST10



Kit de bloqueadores

Juego de bloqueadores para el trabajo seguro en mantenimientos donde están involucradas varios tipos de energías.

LOK-1 Kit de bloqueo eléctrico. incluye:

- 1 caja S1017, 3 candados 406RED, 1 candado 7C5RED, 1 pinza 420, 1 pinza 427RED, 2 bloqueadores de flipon 491B, 3 bloqueadores de flipon 493B, bloqueador de switch 496B y 12 tarjetas de bloqueo 497AX



LOK-2 Kit de bloqueo de válvulas Incluye:

- 1 caja S1017, 3 candados 406RED, 1 pinza 420, 1 pinza 427RED, bloqueadores de válvula de compuerta (1)480 (1)481 (1)482, 1 bloqueadores de válvula de bola 468L y 12 tarjetas de bloqueo 497AX



Caja plástica portátil para equipo de bloqueo S1017

Diseñada para guardar los dispositivos de bloqueo juntos y seguros. Mas seguridad al cerrarla con candado

- Vacía: agregue los productos que desee
- Caja de 17 Pulgadas (432mm)
- Diseño ultra duradero



Bolso de cintura para equipo de bloqueo 1456

- Vacía: agregue los productos que desee
- Diseño de tres compartimentos para guardar varios productos
- Cinturón incorporado para llevarla con facilidad



☎ 5020-0020 ☎ 2425-9191

🌐 www.generalsafety.com.gt



Guante Dieléctricos SOFAMEL Serie SG

Los guantes aislantes para trabajos en tensión responden a las especificaciones de la norma europea EN 60903 y la norma internacional IEC 60903.

Del mismo modo, la producción se somete a un sistema de garantía de calidad CE de la producción por medio de seguimiento para poner en práctica el artículo 11 b de la Directiva 89/686/CEE relativa a los equipos de protección personal que clasifica los guantes aislantes para trabajos en tensión en la categoría III (riesgos mortales).

SG-50 Guante para alto voltaje 1,000 voltios **Clase 0** color natural 360mm de largo

SG-10 Guante para alto voltaje 7,500 voltios **Clase 1** color natural 360mm de largo

SG-20 Guante para alto voltaje 17,000 voltios **Clase 2** color natural 360mm de largo

SG-30 Guante para alto voltaje 26,600 voltios **Clase 3** color natural 360mm de largo



CE IEC 60903 EN 60903

sofamel

GUANTE DIELETRICO ANSELL ACTIVARM CLASE 4 RIG418B-10

Los guantes aislantes para electricistas están fabricados de látex de caucho natural usando un proceso de inmersión patentado y ecológico para lograr la máxima flexibilidad y destreza

Su forma ergonómica natural similar a la de la mano en reposo y sus dedos no abocinados reducen la fatiga de la mano El puño grande ensanchado deja espacio para la manga El diseño aporta también un acabado suave para facilitar el enguante

Este guante cuenta también con la certificación de Categoría R por superar las propiedades A+Z+H exigidas por EN

El producto cumple con todos los estándares aplicables de NFPA, OSHA y CSA

Largo 18 Pulgadas

Fábrica certificada ISO 14001

Aplicaciones con riesgo de tensión de contacto CA≥36000 V (CC≥54000)



Ansell

Verificador Neumático De Guante Dieléctrico SG-117

Antes de usar guantes aislantes para trabajos en tensión, la EN 60903 y IEC 60903 recomienda una inspección visual mediante el inflado de los guantes con aire para detectar cualquier posible escape.

El verificador neumático es un sistema de bomba de optimización de la inflación y la inspección tanto visual, especialmente a nivel del manguito.



Guante Tejido Para Inspección PI500

- Construido en dos piezas, reversible
- Fabricado con tela 100% de algodón.
- Diseñado para minimizar contaminación de productos de las manos humanas.
- Aplicaciones inspección y ensamble eléctrico.
- Lavable.
- Puede usarse dentro de guantes sin forro para absorber el sudor.



Baliza Para Señalización De Cables De Alta Tensión En Torres SAE-400

- Baliza fabricada de poliamida reforzado.
- Color fuerte para alta visibilidad.
- Están diseñados de tal manera que pueden montarse y desmontarse rápidamente.
- Para fijar los cables de 9 a 30 mm Ø.
- El cable puede tener o no tensión.
- Resistencia a los rayos UV.
- Herrajes de montaje incluidos
- Diámetro de la baliza 400mm



REPELENTE PARA PERRO HALT II

Piense en él, como reajuste de la actitud. Halt! lo detiene desde sus inicios, dándole tiempo de retirarse del peligro. Halt! es un aerosol a presión que es exacto hasta 10 pies (3 metros).

El producto Halt usa capsicina, un extracto natural de pimienta, que, cuando está rociado a la cara del perro, causas temporalmente, un malestar extremo para el perro.

Bote pequeño fácil de llevar con clip para el cincho

Contenido 1.5OZ

Utilizado por el servicio postal de USA desde 1966



☎ 5020-0020 ☎ 2425-9191

🌐 www.generalsafety.com.gt