



# CATÁLOGO INDUSTRIAL

## MÁS INFORMACIÓN

Ave. Las Américas 20-79 zona 14

Ciudad de Guatemala

☎ 2425-9191 📞 5020-0020

[www.generalsafety.com.gt](http://www.generalsafety.com.gt)

TRABAJA SEGURO  
EN TODO MOMENTO



**SAFETY #1**

**Bullard**  
SAFETY. SINCE 1898.™

**martor**

**TOMÁS BODERO GROUP**  
MEMBER OF CERVA GROUP

**MOLDEX**  
Ideas that wear well.

**Bradley CORPORATION**

**Libus**

**rotek**

**BLUEWATER**  
EST 1969

**Bes work.**

**HAWK**

**ALTO**

**RKI**  
INSTRUMENTS

**rothoblaas**

**Climax**

**Master Lock SAFETY SERIES**

**BERRENDO**

**SpillTech**  
Smart Spill Solutions

**VALEO**

**DELTA PLUS**  
Your safety at work

**Ansell**

**NORTH AMERICAN FIRE HOSE CORPORATION**

**EAGLE**

PÁGINA WEB



EXPERTOS  
EN SEGURIDAD  
INDUSTRIAL



### Trípode para espacios confinados y sistemas de rescate.

• Dispositivo de anclaje móvil diseñado para el acceso a personas en espacios confinados. La estructura son tres pies telescópicos regulables, en aluminio anodizado. Cadena de seguridad. La base del trípode se puede montar y desmontar de una manera fácil y rápida sin necesidad de ningún tipo de herramientas. Altura de trabajo ajustable: Máx: 214 cm - Mín: 134 cm; Capacidad de carga máxima: 180kg.

### Huinche Manual/Torno

Puede estar ubicado en la parte superior del trípode o bien en uno de los pies. Cable de acero de 6.3 mm Longitud máxima: 20m. Capacidad de carga máxima en el trípode: 180kg Sistema de bloqueo automático.



### Monitor Multigas GX-3R

- El monitor de 4 gases más pequeño y ligero
- 2,2" ancho x 2,55" alto x 1,02" profundidad, 3,52 onzas
- Detección simultánea de 4 gases.
- LEL, O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S y CO
- Sensor de CO compensado H<sub>2</sub> disponible
- Operación simple con 2 botones
- Indicador de incumplimiento
- Alarmas: audible, visual y vibratoria.
- 3 niveles de alarma ajustables por el usuario
- 25 horas de funcionamiento (batería de iones de litio)
- Diseño resistente al agua y al polvo, IP66/68
- Garantía de 3 años
- "ATEX/cCSAus" aprobado como Intrínsecamente Seguro



### Monitor Monogas LEL Serie 03

- Opera por 35 horas con baterías recargables
- Tamaño de bolsillo 2.5" x 2.6" x 0.9"; Pesa 2.8 onzas
- Alarmas sonoras / visuales / vibratorias
- Encendido automático de la luz de fondo durante alarma
- Medida de memoria de picos.
- Alarma de batería baja
- Resistente contra impacto y agua
- Intrínsecamente seguro, ATEX



### Monitor Monogas Oxígeno Serie 04

- Opera por 35 horas con baterías alcalinas
- Tamaño de bolsillo 2.5" x 2.6" x 0.9"; Pesa 2.8 onzas
- Alarmas sonoras / visuales / vibratorias
- Encendido automático de la luz de fondo durante alarma
- Medida de memoria de picos, STEL & TWA
- Alarma de batería baja
- Resistente contra impacto y agua
- Intrínsecamente seguro, ATEX



### Ventilador Para Espacio Confinado Áreas No Peligrosas CVF-15ACAN

- Ventilador de 1/3 caballo de fuerza 115 VAC, 60Hz
- Ducto de 8" x 15 pies
- Cordón de 10 pies de largo
- Peso: 6.80 Kg (15 lbs)
- Caudal 786cfm, 4.572 m (15 pies) de ducto, curvatura 1 - 90°
- Estuche de Ventilador Contractor, con envase para ducto

63

### Monitor Multigas GX-3R PRO

- Detecta simultánea hasta 5 gases LEL, O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S & CO + Tóxico
- Bluetooth incorporado que transmite a la aplicación del teléfono
- Alarma hombre caído
- 3 alarmas visuales de Diodo luminoso (LED's)
- Alarma Visual, vibratoria y audible
- IP-67 diseño resistente al agua y polvo
- 25 horas de operación (baterías Lithium-Ion)
- Amplia pantalla LCD que se ilumina durante alarma y rota
- Cuerpo resistente a impactos y escudo de la carcasa contra la radio interferencia
- Lecturas de STEL y TWA
- Intrínsecamente seguros y aprobados por IECEx / ATEX,
- Accesorio bomba de muestreo con sonda 81-1200

